

FF-eps silent -TUOTTEEN ASENNUSOHJE



Yksikerroskermikatteen kiinnitys:

Yleistä:

FF-eps 60s silent-tuotteet on suunniteltu loivien kattojen eristeeksi. FF-eps-levyt (600 x 1200 mm) ovat kaikilta sivuiltaan lukkopontattuja, minkä ansiosta yhdellä asennuskerroksella saavutetaan tiivis ja yhtenäinen eristekerros. Eristelevyn yläpinnalla on ristikkouritus, joka toimii tuulettavana, paineen tasaavana tekijänä. Ristikkourituksen pinnalla on noin 15 mm vahvuinen silent-pinnoite, joka antaa tukevan ja painumattoman alustan vesikaton katemateriaalille. silent-pinnoite on Light Concrete Foam-massaa, joka paloteknisiltä ominaisuuksiltaan on kehitetty kestäväksi korkeita lämpötiloja eri katemateriaaleja kiinnitettäessä. FF-eps 60s -eristeen lyhytaikainen puristuslujuus on 60 kPa. Eriste on S-laatua eli vaikeasti syttyvää laatua ja sen paloluokka on E. silent-pinnoitteen paloluokka on A2.

Tämä asennusohje perustuu Kattoliitto ry:n ”Toimivat katot” ohjeistukseen muilta osin kuin tässä ohjeistuksessa on kerrottu. Katon toiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki vesikaton yksityiskohdat, kattokaivot, läpiviennit, ylösnostot ym. tehdään huolellisesti ohjeiden mukaan hyvää työtapaa noudattaen ja käyttäen tarkoitukseen suunniteltuja asennustarvikkeita.

Eristelevyn työstö:

FF-eps silent-levyn työstö onnistuu puuntyöstötyökaluilla esim. käsisaha tai puukkosaaha (harkkoterä).

