

FF-eps 60s silent

FF-EPS 60S SILENT -levy koostuu FF-EPS X 60S -eristeestä sekä SILENT-pintakerroksesta. Tuote soveltuu loivien kattojen eristämiseen. FF-EPS-eristelevyn yläpinnan ristikkouritus toimii tuulettavana, paineen tasaavana tekijänä. Ristikkourituksen pinnalla on n. 15 mm vahvuinen SILENT-kerros tuuletuskanavistona ja paineen, joka antaa tukevan ja painumattoman alustan mm. vesikaton katemateriaalille.

SILENT-pinnoite on Light Concrete Foam-massaa, joka on paloteknisiltä ominaisuuksiltaan kehitetty kestävämmän korkeita lämpötiloja eri katemateriaaleja kiinnitettäessä.



UUTUUS!

ERISTEVAHVUUDET 200 JA 320MM,
TUOTTEEN KOKONAISPAKSUUS
N. 210 JA 330MM

FF-EPS 60S SILENT

Materiaali: Paisutettu polystyreeni (pinta: Light Concrete Foam-massa)

Väri: Grafiitinharmaa (pinta: vaalean harmaa)

PALOLUOKITUS BROOF (T2) HYVÄKSYTYT FF-ERISTE/VESIKATE -RAKENNEYHDISTELMÄT

ERISTE	KATEMATERIAALI			Kate	Valmistaja
	PVC	1-ker. bitumi	2-ker. bitumi		
FF-EPS 60S SILENT	x			Monarplan FM EM 1,2 mm	Icopal Synthetic Membranes B.V.
FF-EPS 60S SILENT			x	PintaPolar hitsattava + Polar hitsattava	Icopal Oy
FF-EPS 60S SILENT	x			Protan SE 1,2 mm	Protan AS
FF-EPS 60S SILENT	x			Protan SE 1,6 mm	Protan AS
FF-EPS 60S SILENT			x	Kerabit 3300 UTL + Kerabit 5000 Top	Nordic Waterproofing Oy
FF-EPS 60S SILENT			x	Kerabit 4000 Base + Kerabit 5000 Top	Nordic Waterproofing Oy
FF-EPS 60S SILENT		x		Kerabit 5500 T	Nordic Waterproofing Oy

KYSY TARJOUS KOHTEESEEN