



PRESTANDADEKLARATION

Nro. 004-FF-2022-12-01

1. **Produktens unika identifikationskod:** Extruderad polystyren (XPS) Finnfoam FI500, FL500.

2. **Typ, parti- eller serienummer:** kontrollera märkningen.

3. **Byggproduktens avsedda användning:** Värmeisolering för olika typer av byggnadskonstruktioner.

4. **Tillverkare:**

Finnfoam Oy (3156678-7)

Satamakatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax: +358 2 777 3020

Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:** AVCP 4 avser brandtekniska egenskaper och AVCP 3 avser övriga tekniska egenskaper.

7. **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas en harmoniserad standard:** Eurofins Expert Services Oy (NB. 0809) och Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas Technical University (NB. 1688) har gjort produktens typtestning enligt metod 3 och gav test/beräknings rapport.



8. Angiven prestanda:

Väsentlig egenskap	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation	
Värmeresistans	Tjocklek tolerans	T1		EN 13164:2012 + A1:2015	
	Tjocklek (mm)	Värmekonduktivitet λ_D	Värmeresistans R_D		
	50	0,035	1,45		
	60	0,035	1,70		
	70	0,035	2,00		
	80	0,036	2,20		
	100	0,037	2,70		
	120	0,038	3,15		
Brandklass	Brandklass	NPD			
Hållbarhet av materialers egenskaper vid brandpåverkan mot värme, vittring, åldrande/	Långvariga egenskaper	Inga förändringar			
Hållbarhet av termisk resistans mot åldring/nedbrytning/krypning	Värmeresistans R_D och värmekonduktivitet λ_D	Inga förändringar			
	Dimensionsstabilitet i utvalda temperaturer och fuktförhållanden	DS(70,90)			
	Tryckhållfasthet (vid 10 % deformation)	CS(10\Y)400			
	Dimensionsstabilitet i utvalda tryckhållfasthet- och värmeförhållanden	NPD			
Böjhållfasthet/ Draghållfasthet/ Skjuvhållfasthet	Böjhållfasthet	NPD			
	Draghållfasthet vinkelrätt mot ytorna	NPD			
	Skjuvhållfasthet	NPD			
Hållbarhet av tryckhållfasthet mot åldring/nedbrytning/krypning	Tryckhållfasthet	CC(3,0/2,0/50)210			
	Cyclic loading	NPD			
	Dopp- och frysprov	FTCD1			



Vattenabsorption	Vattenabsorption nedsänkt	WL(T)0,7	
	Vattenabsorption vid diffusion	WD(V)2	
Vattenånga genomsläppighet	Vattenånga genomsläppighet μ	150	
Utsläpp av fraliga ämnen inomhus	Utsläpp av farliga ämnen	Inga utsläpp	
Kontinuerligt glödande förbränning	Kontinuerligt glödande förbränning	NPD	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.
 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Säkerhetsdatablad: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote

Undertecknat för tillverkaren av:

Henri Nieminen, Verkställande direktör

Salo 1.12.2022



(Underskrift)

