

FF-laminaatti on rullalle pakattua palosuojalaminaattia, jota käytetään normaalisti FF-PIR FR-eristeen ulkopinnassa. Tuote on tarkoitettu FF-PIR FR eristettyjen rakenteiden ulkokulmien ja muiden vastaavien kohtien suojaamiseen, jossa eristevaaho jää paljaalle mintunvihreälle FF-PIR-eristevaahdolle.

**Pakkaus ja varastointi:**

FR-laminaatti on saatavilla 620 x 25 000 mm rullassa. Varastoidaan säältä suojattuna.

**Ominaisuudet:**

FR-laminaatin paloluokka on B-s1, d0.

**Asentaminen:**

FR-laminaatti liimataan kulman ylitse liimavaahdolla tai ohuella PU-vahtokerroksella. Laminaattisoiron reunat kiinnitetään alla olevaan FF-PIR FR eristeen vaahtoyttimeen sinkityillä harvakierteisillä ruuveilla tai sinkityillä nautoilla 2,8 x 75 k400. Ruuvien/naulan kannan alle asennetaan aluslevy. Ruuvi/naula asennetaan hieman alaviistoon vinoon.

**Valmistaja:**

Finnfoam Oy  
Satamakatu 5, 24100 Salo

Päivitetty: 17.8.2026

COMPANY WITH  
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
ISO 14001:2015

COMPANY WITH  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
ISO 9001:2015