# FF-FIRESTOP

FF-FIRESTOP on reaktiivinen, muovipohjainen palonsuojatuote, joka muuttaa muotoaan palotilanteessa. Kuumuuden vaikutuksesta vaahto turpoaa ja muodostaa suojaavan kerroksen, joka hidastaa palon, lämmön ja kuumien kaasujen leviämistä rakenteessa. FF-FIRESTOP täyttää paloluokan B-s1, d0 vaatimukset ja soveltuu kohteisiin, joissa rakenteelta tai rakenteen osalta edellytetään tehostettua paloturvallisuutta.

## Materiaali:

**Vaahto:** Paloteknisesti parannettu polyuretaani
**Pinnoite:** Kohokuvioitu alumiini molemmin puolin

## Mitat:

Levykoko 600 mm x 2400 mm. Paksuudet ≤ 100 mm.

## Mitatut ominaisuudet:

Paloluokka B-s1, d0
Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK
Puristuslujuus 123 kPa
Mittapysyvyys DS(70,90)4 ja DS(-20,-)2

## Käyttökohteet:

FF-FIRESTOP soveltuu palo-osastoivien rakenteiden, palo-ovien sekä muiden palonkestävyyttä vaativien saumojen ja liitosten tiivistämiseen.

## Pakkaus ja varastointi:

FF-FIRESTOP-levyt on paketoitu PE-kalvolla paketteihin ja paketit toimitetaan lavoilla, joiden lavapalikoina eli ekojalkoina ovat Finnfoam- tai FF-EPS -levyn suikaleet, jotka voidaan käyttää lämmöneristeenä tai toimittaa Finnfoam Oy:lle uusiokäyttöön.

Paketit voidaan varastoida työmaalla vain lyhytaikaisesti omissa pakkauksissaan, koska paketit eivät ole vesitiiviitä. Pidempiaikaisesti ne tulee varastoida kosteudelta ja auringon uv-säteilyltä suojattuna. Varastoidaan säältä suojattuna.

## Valmistaja:

Finnfoam Oy
Satamakatu 5, 24100 Salo

Päivitetty: 30.9.2026

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL ISO 14001:2015

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL ISO 9001:2015

**Finnfoam Oy**
finnfoam@finnfoam.fi
Puh. 02 777 300
www.finnfoam.fi